


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



PRZEDMIAR I WYMIARY
DLA $\phi 40$ H=30 DLA $\phi 50$ H=30

B	ϕ	$\leq 0,5\%$		$0,5\% < \leq 2,2\%$		objętość betonu	izolacja rur	izolacja ścian betonowych	umocnienie darmng.
		L ₁	L ₂	L ₁	L ₂				
m	cm	m	m	m	m	m ³	m ²	m ²	m ²
40	$\frac{40}{50}$	2,48	2,52	2,42	2,58	0,71	6,7	5,5	2,2
50	$\frac{40}{50}$	2,97	3,03	2,91	3,09	0,96	8,4	8,4	2,6

UWAGA :

Zakreślenie ściankowe stosować dla
przepustów położonych pod zjazdami
z dróg lokalnych i gospodarczych dla
których prędkość projektowa $\leq 60 \text{ km/h}$

Rys. nr 8



Transprojekt

ZAGOSPODAROWANIE
PASA DROGOWEGO

03.91

PRZEPUST POD ZJAZDEM Z ZAKOŃCZENIEM KOŁNIERZOWYM

03.91

PRZEPUST POD ZJAZDEM Z ZAKOŃCZENIEM ŚCIANKOWYM

FIRMA „TOM”

Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m. 13; 42-200 Częstochowa
tel. 034 365 22 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98 IDS 150253006