

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na uprzednio wykonanej ła- wie betonowej 346.00	m m	346.000	
				RAZEM	346.000
18	KNR 2-31 d.2 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 94.20	m m	94.200	
				RAZEM	94.200
19	KNR 2-31 d.2 0108-01	Wypełnienie wolnej przestrzeni między krawężnikiem a krawędzią nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym 13.20	t t	13.200	
				RAZEM	13.200
20	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (20 cm) - po wykonaniu elementów odwodnienia 44.40	m ² m ²	44.400	
				RAZEM	44.400
21	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.(5cm) Krotność = 5 44.40	m ² m ²	44.400	
				RAZEM	44.400
22	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 44.40	m ² m ²	44.400	
				RAZEM	44.400
23	KNR 2-31 d.2 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- waniem mechanicznym 26.40	t t	26.400	
				RAZEM	26.400
24	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 901.00	m ² m ²	901.000	
				RAZEM	901.000
25	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) 901.00	m ² m ²	901.000	
				RAZEM	901.000
26	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (grub. 5 cm) 726.00	m ² m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
27	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 726.00	m ² m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
28	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (grub. 4cm) 175.00	m ² m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
29	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 175.00	m ² m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
30	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanału sanitarnego i deszczowego 7.00	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i hydrantowych 9.00	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR 2-31 d.2 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-31 d.2 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000